

**12,1" TFT Einbaumonitor für  
DIEBOLD 6200  
- TRANSFLEKTIV -**



**Serie: TFT-12-GAA**

Diese Serie basiert auf neuester Technik, welche im Sunlight-Bereich die bisher bekannten und teuren Highbright-Monitore ablöst.

Dabei wird im Inneren des Panels hinter der eigentlichen LCD-Zelle das einfallende Tages- bzw. Sonnenlicht durch einen Spiegel zurück reflektiert.

Je heller die Umgebung – desto stärker die Ablesbarkeit!

**Vorteil:** keine starke Hintergrundbeleuchtung erforderlich, dadurch

- Ø stromsparend
- Ø weniger empfindliche Technik (Kühlung etc.)
- Ø keine Sensorik zur Helligkeits-Reduzierung
- Ø günstiger im Preis

Dieser Monitor wurde als spezielle Lösung für den Einsatz in nachfolgenden Geldautomaten konzipiert:

**Diebold Ulysse 6200+ bzw. 4 / E  
Diebold Heracles**

## Technische Daten

<b>Anschluss:</b>	<b>VGA</b>	<b>LVDS kompatibel zu SB226</b>
<b>Display</b>	<b>Standard</b>	<b>Standard</b>
Diagonale	12,1"	12,1"
Display Technologie	Digital TFT	Digital TFT
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup> (Basis)	400 cd/m <sup>2</sup> (Basis)
Auflösung	800 x 600 Pixel (SVGA)	800 x 600 Pixel (SVGA)
Kontrast	600 : 1	600 : 1
<b>Eingangssignal:</b>		
Videonorm	VGA	LVDS - kompatibel zu SB226
H. Frequenz	31 - 35 kHz	31 - 35 kHz
V. Frequenz	50 - 75 Hz	50 - 75 Hz
Sync. Signal	H/V getrennt, TTL Pegel	-----
Pixelclock	max. 30 MHz	max. 30 MHz
Farben	6 Bit pro Farbe	6 Bit pro Farbe
<b>Einstellungen (OSD):</b>	Helligkeit, Kontrast, Horizontale Lage, Vertikale Lage, Default; Speicherung erfolgt automatisch.	-----
<b>Powermanagement:</b>	Hintergrundbeleuchtung wird bei fehlendem Videosignal abgeschaltet	-----
<b>Anschlüsse:</b>		
Signaleingang	15 pol. SUB-D High Density	50 pol. SUB-D High Density
Versorgungsspannung	12 V / DC vom Geldautomaten	12 V / DC vom Geldautomaten
Leistungsaufnahme	max. 48 W	max. 48 W
<b>Betriebsbedingungen:</b>	Betriebstemperatur 0° - 50°C	Betriebstemperatur 0° - 50°C
<b>MTBF:</b>	Hintergrundbeleuchtung 40.000 Stunden / 25°C	Hintergrundbeleuchtung 40.000 Stunden / 25°C
<b>Gewicht:</b>	ca. 4,2 kg	ca. 4,2 kg
<b>Lieferumfang:</b>	12,1" Monitor Chassis	12,1" Monitor Chassis
<b>Hergestellt nach:</b>	CE konform RoHS WEEE	CE konform RoHS WEEE
<b>Garantie:</b>	24 Monate	24 Monate

Stand:01/2015