

15" TFT Einbaumonitor für DIEBOLD OPTEVA



Serie: TFT-15-GAA

Dieser 15"-Monitor ist derzeit in Standard-Ausführung (LED) verfügbar und für folgende Systeme einsetzbar:

Diebold Opteva 500 / 520 / 560 / 562
Diebold Opteva 720 / 740 / 750 / 760

- Ø lange Haltbarkeit durch energiesparende LED Technik
- Ø leicht installierbar: Plug & Play



Technische Daten

Display: Standard
Diagonale 15"
Technologie Digital TFT
Helligkeit 400 cd/m² (LED)
Auflösung 1024 x 768 Pixel (XGA)
Kontrast 700 : 1

Eingangssignal:
Videonorm VGA
H. Frequenz 31 - 35 kHz
V. Frequenz 50 - 75 Hz
Syn. Signal H/V getrennt, TTL Pegel
Pixelclock max. 30 MHz
Farben 6 Bit pro Farbe

Einstellungen (OSD): Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Horizontale Lage, Vertikale Lage, Default (Werkseinstellungen)

Power Management: Hintergrundbeleuchtung wird bei fehlendem Videosignal abgeschaltet.

Anschlüsse:
Signaleingang VGA / DVI, USB (intern)
Versorgungsspannung 24 V DC über Mini Fit Connector vom Geldautomaten
Leistungsaufnahme 10 W

Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur -10° - + 65°C

MTBF: Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden / 25°C

Gewicht: ca. 4,5 kg

Lieferumfang: 15" Chassis

Hergestellt nach: CE konform
RoHS
WEEE

Garantie: 24 Monate

Stand: 01/2015