

15" TFT Monitor integrado para Diebold Opteva



Serie: TFT-15-GAA

Este monitor 15" está disponible en la técnica de estándar (LED) y puede ser usado para los siguientes sistemas:

Diebold Opteva 500 / 520 / 560 / 562
Diebold Opteva 720 / 740 / 750 / 760

- Ø Una durabilidad larga con la ayuda de la técnica LED que ahorra energía
- Ø Se puede instalar muy fácilmente con Plug & Play



Datos técnicos

Display: Estándar
Diagonal 15"
Tecnología digital TFT
Luminosidad 400 cd/m² (LED)
Resolución de imagen -Timings max. 1024 x 768 Pixel
Contraste 700:1

Señal de Entrada:
Modo de video VGA RGB analog
Frecuencia horizontal 31 - 35 kHz
Frecuencia vertical 50 - 75 Hz
Señal de sincronización H/V separado, nivel TTL
Pixelclock un máximo de 30 MHz
Colores 6 Bit por color

Ajustes (OSD): Luminosidad, contraste, saciedad de colores, posición horizontal, posición vertical, default (ajuste de fabrica)

Power Management: La iluminación del fondo se apaga si falta la señal video.

Conexiones:
Entrada de señal -> VGA / DVI
-> USB (interno)
Red 24V DC con el Mini Fit Connector del cajero automático

Potencia absorbida: 5 W

Condiciones de operación: Temperatura de funcionamiento de 0° a 65°C

Durabilidad media: La iluminación del fondo 50.000 horas / 25°C

peso: app. 4,5 kg

Fabricación según: CE conforme

Volumen de entrega: 15" chassis

Garantía: 24 Meses

Variantes:

Diebold Opteva	Estándar
Todos Artículo no.	015-N0-R10-OPTV

Data: 11/2011