

## TFT Einbaumonitor zur Ablösung der 15" Röhrenmonitore



**Serie: TFT-12-GAA**

Dieser TFT-Einbaumonitor wurde als spezielle Lösung für den Abtausch von Röhrenmonitoren in Geldautomaten entwickelt und ist hier in der *Standardausführung* verfügbar.

**Der TFT Monitor ist für folgende Systeme einsetzbar:**

- Ø NCR Persona S74 / S75 (5874 / 5875)
- Ø NCR Persona S77 / S78 (5877 / 5878)
- Ø Diebold 10xx ix (15")

Der Monitor wird normal komplett mit Halterung geliefert, kann aber auch ohne Halterung bestellt werden.

Der zeitliche Aufwand für den Abtausch vor Ort beläuft sich auf max. 20 Min. (Plug & Play).

## Technische Daten

**Display:** Standard  
**Diagonale** 12"  
**Technologie** Digital TFT  
**Helligkeit** 400 cd/m<sup>2</sup> LED  
**Auflösung** 800 x 600 Pixel (SVGA)  
**Kontrast** 600:1

**Eingangssignal:**  
**Videonorm** VGA / DVI  
**H. Frequenz** 31 - 35 kHz  
**V. Frequenz** 50 - 75 Hz  
**Syn. Signal** H/V getrennt, TTL Pegel  
**Pixelclock** max. 85 MHz  
**Farben** 6 Bit pro Farbe

**Einstellungen (OSD):** Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Horizontale Lage, Vertikale Lage, Default (Werkseinstellungen)

**Anschlüsse:**  
**Signaleingang** 15 pol.SUB-D High Density, DVI  
**Versorgungsspannung** 230 V / AC - externes Netzteil  
**Leistungsaufnahme** ca. 10 W

**Betriebsbedingungen:** Betriebstemperatur -30° - +85°C

**MTBF:** Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden / 25°C

**Gewicht:** ca. 4,5 kg

**Lieferumfang:** 15" Chassis mit Schutzglas + Netzteil

**Optional:** Sichtschutz

**Hergestellt nach:** CE konform  
RoHS  
WEEE

**Garantie:** 24 Monate

Stand: 01/2015