

TFT Einbaumonitor für WINCOR NIXDORF ProCash Serie 15" - transflektiv -



Serie: TFT-15-GAA

Dieser 15" Monitor ist in transflektiver Technik mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügbar. Die transflektive Version basiert auf neuester Technik, welche im Sunlight-Bereich die bisher bekannten und teuren Highbright-Monitore ablöst.

Dabei wird im Inneren des Panels hinter der eigentlichen LCD-Zelle das einfallende Tages- bzw. Sonnenlicht zurück reflektiert.

Je heller die Umgebung – desto stärker die Ablesbarkeit!

Vorteil: keine starke Hintergrundbeleuchtung erforderlich, dadurch:

- stromsparend
- weniger empfindliche Technik (Kühlung etc.)
- keine Sensorik zur Helligkeits-Reduzierung

Wie bei den anderen Monitor-Typen für die ProCash-Serie in 10.4" und 12.1" Größen gibt es **1 Modell** für die nachfolgend aufgeführten Systeme:

- ProCash 1500 / 1500xe
- ProCash 2000 / 2000xe + 2050 / 2050xe
- ProCash 2100 / 2100xe + 2150 / 2150xe
- ProCash 2250 + 2550
- ProCash 3000 + 3100 / 3100xe
- ProCash 4000

Technische Daten

Display:

Diagonale	Transflektiv
Technologie	15"
Helligkeit	Digital TFT
Auflösung	600 cd/m ² (Basis) LED
Kontrast	1024 x 768 Pixel (XGA)
	600 : 1

Eingangssignal:

Videonorm	VGA, Panellink, DVI
H. Frequenz	31 - 35 kHz
V. Frequenz	50 - 75 Hz
Sync. Signal	H / V getrennt, TTL Pegel
Pixelclock	max. 85 MHz
Farben	6 Bit pro Farbe

Einstellungen (OSD):

Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Horizontale Lage, Vertikale Lage, Default (Werkseinstellungen)

Power Management:

Hintergrundbeleuchtung wird bei fehlendem Videosignal abgeschaltet

Anschlüsse:

Signaleingang	15 pol. SUB-D High Density
Versorgungsspannung	DVI, Panellink MDR40 (abhängig vom Original-Monitor)
Leistungsaufnahme	12 V DC
	max. 10 W

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur -10° - +65°C

MTBF:

Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden / 25°C

Gewicht:

ca. 3,0 kg

Lieferumfang:

Monitor im Gehäuse

Optional:

Sichtschutz

Hergestellt nach:

CE konform
RoHS
WEEE

Garantie:

24 Monate

Stand: 01/2017