

15" TFT Einbaumonitor für WINCOR NIXDORF ProCash 28x



Serie: TFT-15-GAA

Dieser Monitor wird in einer Standard-Version,
als auch in transflektiver Panel-Technik hergestellt.

Die transflektive Version basiert auf neuester Technik,
welche im Sunlight-Bereich die bisher bekannten und
teuren Highbright-Monitore ablöst.
Dabei wird im Inneren des Panels hinter der eigentlichen
LCD-Zelle das einfallende Tages- bzw. Sonnenlicht
zurück reflektiert.

Das Umgebungslicht spiegelt sich somit nicht auf
der Monitor-Oberfläche, sondern wird direkt aufgenommen.
Je heller die Umgebung – desto stärker die Ablesbarkeit!

- Vorteile:**
- stromsparend (LED)
 - weniger empfindliche Technik (Kühlung etc.)
-> damit langlebiger
 - transflektive Version:
keine Sensorik zur Helligkeits-Reduzierung
-> regelt sich von alleine

Technische Daten

Display:

	Standard	Transfektiv
▪ Größe	15" (38cm)	15" (38cm)
▪ Format	4:3	4:3
▪ Typ	LED-TFT	LED-TFT
▪ Oberfläche	matt	glänzend
▪ Helligkeit	400 cd/m ²	600 cd/m ²
▪ Kontrast	700:1	600:1
▪ max. Auflösung	1024(H) x 768(V) Pixel	1024(H) x 768(V) Pixel
▪ max. Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.
▪ Sichtwinkel (H/V)	160°/140°	160°/140°
▪ Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50.000 h (25°C)	50.000 h (25°C)

OSD Einstellungen:

Auto-Justierung, Auto-Farbjustierung, Helligkeit, Kontrast, Bild- und Farbeinstellungen	Auto-Justierung, Auto-Farbjustierung, Helligkeit, Kontrast, Bild- und Farbeinstellungen
---	---

Kompatibilität:

ProCash28x	ProCash28x
------------	------------

Anschlüsse:

Signaleingang	VGA / DVI	VGA / DVI
Betriebsspannung	12 V DC	12 V DC

Allgemeines:

▪ Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur -20° - +65°C	Betriebstemperatur -20° - +65°C
▪ Leistungsaufnahme	15W	15W
▪ Abmessungen (cm)	40 x 30,5 x 5 (B/H/T)	40 x 30,5 x 5 (B/H/T)
▪ Gewicht	3,0 kg	3,0 kg
▪ Hergestellt nach	CE Konform, RoHS, WEEE	CE Konform, RoHS, WEEE
▪ Gewährleistung	24 Monate	24 Monate

Lieferumfang:

montierbares 15"-Gehäuse	montierbares 15"-Gehäuse
--------------------------	--------------------------

