Ecran à encastrer TFT 15” pour ProConsult 2000 / ProPrint 2000

Série: TFT-15-SBT

Cet écran est disponible en version standard, mais aussi en version transflective.

La version transflective est basée sur une nouvelle technologie qui remplace dans le domaine de haute luminosité les écrans coûteux Highbright.

Derrière la cellule à cristaux liquides propre, il se trouve un réflecteur qui reflète complètement la lumière (solaire ou artificielle) arrivant de devant.

Plus lumineux les environs plus fort la lisibilité!

Avantages d’un écran transflectif par rapport au Sunlight:

- pas de rétro-éclairage nécessaire
- économique
- moins de technique sensible (refroidissement etc.)
- pas de capteur pour le réglage de luminosité
- moins cher

ReTecCom GmbH
Olbernhauer Straße 5
09125 Chemnitz
l’Allemagne

Tel.: +49 371 45900-0
Fax: +49 371 45900-19

E-Mail: info@reteccom.de
Web: www.reteccom.com

Technique bancaire

ReTecCom

Spécifications

Ecran:	**Standard**	**Transflectif**
Diagonale	15“	15“
Technologie	Digital TFT	Digital TFT
Luminosité	350 cd/m²	600 cd/m² (Basis)
Résolution	1024 x 768 Pixel	1024 x 768 Pixel
Contraste	400:1	600:1

Signal d’entrée:

Mode vidéo	VGA RVB analogue
Fréquence horizontale	31 - 35 kHz
Fréquence verticale	50 - 75 Hz
Signal de Synchronisation	H/V gséparée, niveau TTL
Horloge de pixels	max. 30 MHz
Couleurs	6 bit par couleur

Réglages (OSD):	Luminosité, contraste, saturation de couleur, position horizontale, position verticale, standard (réglages d’usine) Mémorisation automatique.
Administration de l’énergie:	Le rétro-éclairage est coupé au vidéosignal manquant.

Connexions:

Signal d’entrée	SUB-D à 15 pôles / DVI
Alimentation	100 à 240 V AC Bloc d’alimentation externe
Puissance consommée	env. 30 W

Conditions opératoires:	Température de service 0° - 50°C
Durée de vie:	Rétro-éclairage: 50.000 h / 25°C
Poids:	3,5 kg
Fabriqué selon:	CE conforme
Volume de la livraison:	Châssis 15 ‘’ + câbles + bloc d’alimentation
En option:	Dispositif confidentialité pour la version standard
Garantie:	24 mois

Versions:

LCD Open Frame Monitor	Standard	Transflectif
01750054306	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750069348	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750070662	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750070699	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750070700	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750078980	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750107936	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
01750113530	015-N0-R00-PC2K	015-T0-R00-PC2K
LCD Chassis Monitor	**Standard**	**Transflectif**
01750019119	015-N0-R00-PP2K	015-T0-R00-PP2K
01750028720	015-N0-R00-PP2K	015-T0-R00-PP2K
01750033016	015-N0-R00-PP2K	015-T0-R00-PP2K
01750043847	- - - - - -	015-T0-R00-PP2K
01750054304	015-N0-R00-PP2K	015-T0-R00-PP2K

Date: 02/2010

ReTecCom GmbH
Olbernhauer Straße 5
09125 Chemnitz
l’Allemagne

Tel.: +49 371 45900-0
Fax: +49 371 45900-19

E-Mail: info@reteccom.de
Web: www.reteccom.com